

Pompa a membrana da laboratorio

2 cilindri - PTFE

Trasferimento di gas con tecnologia (A-2)




Made in Germany – ISO 9001 certified

hyco[®]

PB-28



Tecnologia
(A-2)



Dati Tecnici:		T-MPZ 65.23	T-MPZ 75.23-H5	T-MPZ 75.23	T-MPZ 86.23-H6	T-MPZ 86.23
Portata	l/min	8,5	16	22	25,5	33
Vuoto finale	mbar	40	20	17	20	10
Pressione finale	(ass)	3 bar	2 bar		1 bar	
Numero teste pompa		2				
Attacchi pneumatici, vuoto/pressione		NPT 1/4"				
Potenza motore		kW0,09				
Motore Ex		non fornibile				
Motore in cc		Non fornibile				
Livello di rumore		dB(A)49 to 53				
Temperatura max gas aspirato		°C+ 5 to + 45				
Temperatura max. ambiente		°C+ 5 to + 45				
Dimensioni mm		L x B x H234 x 131 x 159				
Peso ca.		kg5,5				
Tenuta al gas		1 x 10 ⁻³ mbar x l/s				
Materiale standard:	Testa pompa Membrana Valvole	Alluminio Viton (FKM) Acciaio inossidabile di alta qualità				
Materiale versione C	Testa pompa Membrana Valvole	Alluminio nichelato chimicamente, resistente alle basi PTFE Acciaio inossidabile di alta qualità				
Materiale versione E	Testa pompa Membrana Valvole	Alluminio anodizzato e successivamente pressato, resistente agli acidi PTFE Acciaio inossidabile di alta qualità				
Materiale versione T	Testa pompa Membrana Valvole	PTFE PTFE Kalrez (FFPM)				

